



SILIKON VE SPREJI

Silikon ve spreji slouží k mazání zámků na dveřích, gumových těsnění, řetězů, závěsů apod. Dokonale se hodí k ochraně gumových dílů před vysycháním, zamrznutím, hrudkovatěním a činí je pružnějšími. Je odolný vůči působení vysokých a nízkých teplot a vody.

Způsob použití:

Důkladně očistěte a odmastěte a následně osušte místo, které má být namazáno. Před použitím s nádobou třeste po dobu cca 3 min. Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu silikonu. V případě špatně dostupných míst použijte rozprašující trubičku. Během mrazů před každým mytím automobilu důkladně opláchněte gumová těsnění dveří, zavazadlového prostoru a masky motoru. Po použití otočte nádobu a rozstříkujte, až bude ventil prázdný.

Fyzikální vlastnosti:

obecný popis:	směs silikonů a aktivních látek rozprašovaná hnacím plynem
fyzické skupenství:	kapalný
teplota varu:	- 44°C
bod vzplanutí:	< 0°C
teplota vznícení:	200°C
samozápalnost:	nepodléhá samozápalu
relativní hustota:	0,653 g/cm ³ (při 20°C)

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty. Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití. Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.