



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-5

Dátum: 15.10.2017

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-5.

Charakteristika:

Automobilový prevodový olej DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-5 je ropný olej, ktorý obsahuje prísady na zvýšenie únosnosti mazacieho filmu. Minerálny olej s veľmi dobrými vlastnosťami: mazacími, protikoróznymi, antioxidačnými a protipeniacími.

Použitie:

Prevodový olej DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-5 je určený na mazanie mechanických prevodov automobilov a hnacích náprav, kde sú požadované oleje o vlastnostiach SAE 80W-90 s výkonnostnou úrovňou API GL-5. Je určený pre mazanie vozov, ktoré pracujú vo veľmi ťažkých prevádzkových podmienkach. Je použiteľný na mazanie mechanických prevodoviek a rozvodoviek moderných osobných a nákladných automobilov, stavebných strojov, poľnohospodárskej techniky a ďalších prevodových aplikácií.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 80W-90
Výkonnostný profil:	API GL-5

Schválenia:

- MIL-L 2105D
- Autosan S. A., Eaton Truck Components S.A.

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s	najmenej	14,5
Viskozitný index	najmenej	99
Hustota pri 15°C, kg/m ³	typ. hodnota	880
Bod tuhnutia, °C	najviac	-20
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	190



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 15.10.2017

3. Skladovanie:

Olej DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-5 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-5 je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené