

MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 6300 0W-20

Top Tec 6300 0W-20

POPIS

Prémiový lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie. Odpovídá nejvyšším požadavkům vyplývajících z vývoje stále menších a výkonnějších motorů disponujících vyšší účinností a nižšími emisemi. Speciálně byl vyvinutý podle požadavků na vozidla značek Jaguar, Land Rover a Mercedes-Benz. Obzvláště při extrémních provozních podmínkách zajišťuje optimální mazání, výbornou stabilitu mazací vrstvy a rovněž minimální opotřebení a tvorbu usazenin. Výborně se hodí pro motory se Start-Stop systémem. Olej zaručuje maximální výkon při nízké spotřebě paliva.

VLASTNOSTI

- lehčí běh motoru
- výborná čistota v motoru
- excelentní ochrana proti opotřebení
- vysoká spolehlivost mazání
- šetří pohonné hmoty a snižuje emise škodlivých látek
- vysoká odolnost vůči odstřížení mazací vrstvy
- optimální odolnost vůči stárnutí
- optimální tlak oleje při všech provozních podmínkách
- výtečné vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách
- dlouhá životnost motoru
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C5 • API SN • Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122 • MB 229.71

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-20	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 39,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 8,3 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: < 6200 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 193	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 2,6 mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -48 °C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +226 °C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 11,9 %	ASTM 5800 B
Číslo celkové alkality	: 7,9 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Barva / vzhled	: hnědá	
Sulfátový popel	: 0,8 %	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně přizpůsobený motorový olej k vysokým požadavkům různých benzínových a dieselových motorů vozidel značek Jaguar, Land Rover a Mercedes-Benz. Hodí se pro dlouhé intervaly výměny oleje a vysoce zatížené motory.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motoru nebo automobilu. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 6300 0W-20

Top Tec 6300 0W-20

NABÍDKA BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21210 D-F-I
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21216 BOOKLET
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 21211 D-F-I
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 21217 BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 21212 D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 21213 D-GB
60 l	vratný kontejner	Obj. č. 21214 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 21215 D-GB

