



Oleje pro kluzná vedení

Oleje pro kluzná vedení používáné při obrábění kovů, se musí vypořádat s otřesy, kontaminací vodou ředitelných obráběcích kapalin a zároveň musí minimalizovat odpor a tření.

Výrobky mají multifunkční účinnost proti opotřebení a speciální aditiva, zajišťující přílnavost během období odstávky.

Q8 Wagner NS

32, 68, 150, 220

Olej Q8 Wagner NS, se vyrábí pro kluzná vedení a další kluzné plochy obráběcích strojů, jako jsou brusky, frézky, pily, atd. Vyrábí se na bázi minerálních základových olejů a obsahuje adhezivní, antikorozi a protiotěrové přísady. Má vynikající odolnost vůči vymývání vodou ředitelnými obráběcími kapalinami. Q8 Wagner NS je schválen pro Cincinnati-Milacron a má velmi dobré "stick-slip" vlastnosti v hodnotě 0,78.

Q8 Wagner NST

68, 220

Olej pro kluzná vedení a další kluzné plochy obráběcích strojů, jako jsou brusky, frézky, pily apod. Q8 Wagner NST se vyrábí na bázi minerálních základových olejů a obsahuje adhezivní, antikorozi a protiotěrové přísady. Je vyvinut pro zákazníky, kteří dávají přednost lepší přílnavosti (příliš velká adheze může způsobit blokování filtru a v takovém případě by měl být použit Q8 Wagner NS).

Q8 Wagner NST má vynikající odolnost vůči vymývání vodou ředitelnými obráběcími kapalinami. Je schválen pro Cincinnati-Milacron a má velmi dobré "stick-slip" vlastnosti v hodnotě 0,78.

Oleje pro pneumatické nářadí



Mimo mazání musí mít olej pro pneumatické nářadí také těsnící vlastnosti, zatímco zabráňuje rezavění, vzniku lakové vrstvy, přilepování a vytváření emulze.

Aditiva proti opotřebení zaručují dlouhou životnost součástí. Voda v systému je nesena olejem, aby mohla být úspěšně odstraněna v odlučovači oleje.



Q8 Chopin

46

Olej pro pneumatické nářadí a kamenické vrtačky s vynikající ochranou proti opotřebení a korozi, dokonce i za přítomnosti kondenzované vody. Má vysokou odolnost proti vymývání vodou díky silnému olejovému filmu.

Specifikace: ISO 6743-11, KATEGORIE PAC-PBC.