

Q8 Gear Oil V 75W-80

Převodový olej syntetický automobilový

Použití

Vynikající syntetický převodový olej, který nabízí prodloužené intervaly výměny oleje a nejlepší výkon ve své třídě, a to i v náročných provozních podmínkách. Díky dostatečné síle mazacího filmu poskytuje snadné řazení a výjimečnou ochranu za vysokých teplot. Díky nízké viskozitním vlastnostem optimalizuje účinnost převodové soustavy a tím snižuje spotřebu paliva.

Aplikace

Speciálně vyvinut pro Volvo 97307 prodloužený interval výměny oleje.

Schválení a doporučení

API GL-4;
Volvo 97307;
DAF;
Eaton/Fuller;
Iveco;
MAN 341 Type Z4;
Renault;
ZF TE-ML 01L, TE-ML 02L, TE-ML 08, TE-ML 16K

Přednosti

- Vynikající ochrana proti opotřebení, zvyšuje životnost komponentů.
- Velmi dobrá ochrana proti rzi a korozi.
- Uspadňuje řazení při nízkých teplotách, prodloužená životnost zařízení.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	862
Viskozitní třída oleje			75W-80
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	58,5
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9,8
Viskozitní index	ASTM D2270		154
Brookfieldova viskozita při -40 °C	ASTM D2983	Pa.s	47,0
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-33
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	221

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.