

MOTOROVÝ OLEJ SYNTHOIL LONGTIME 0W-30

Synthoil Longtime 0W-30

POPIS

Plně syntetický vysoce moderní lehkoběžný motorový olej, určený pro prodloužené intervaly výměny oleje a celoroční provoz. Kombinace nekonvenčních syntetických základových olejů s nejpokrokovější technologií olejových přísad zaručuje nízkoviskózní a ve stříhu velmi stabilní motorový olej, který spolehlivě zabráňuje tvoření usazenin, snižuje ztrátu třením v motoru a optimálně chrání před opotřebením. Olej je doporučený pro benzinové a dieselové motory včetně motorů s přeplňováním turbodmychadlem a katalyzátorem výfukových plynů.

VLASTNOSTI

- optimální tlak oleje při všech provozních podmínkách
- výborná čistota v motoru
- nejvyšší úspora paliva
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách
- vysoká ochrana před opotřebením
- vysoká spolehlivost mazání
- extrémně nízká ztráta odpařováním
- testovaný v motorech s turbokompresory a katalyzátory výfukových plynů
- extrémní stabilita vysokoteplotní viskozity

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF • API SM

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • VW 502.00 • VW 505.00

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-30		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 60,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (MRV)	: ≤ 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 178		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5	mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +234	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -51	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack) – metoda B	: 10,2	%	ASTM D 5800-08
Číslo celkové alkality	: 10,5	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,0 – 1,6	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L4,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Optimální olej pro moderní benzinové a dieselové motory osobních automobilů s i bez přeplňování turbodmychadlem a rovněž s i bez chlazení plnicího vzduchu. Speciálně doporučený pro dlouhé intervaly výměny oleje a pro vysoké motorické nároky.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Při použití dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru.

MOTOROVÝ OLEJ SYNTHOIL LONGTIME 0W-30

Synthoil Longtime 0W-30

NABÍDKA BALENÍ	1 l	plastový kanistr	Obj. č. 1171 D-F-I
	1 l	plastový kanistr	Obj. č. 8976 BOOKLET
	4 l	plastový kanistr	Obj. č. 7511 D-RUS-UA
	5 l	plastový kanistr	Obj. č. 1172 D-F-I
	5 l	plastový kanistr	Obj. č. 8977 BOOKLET
	20 l	plastový kanistr	Obj. č. 1173 D-GB-I-E-P
	60 l	plechový sud	Obj. č. 1174 D-GB
	205 l	plechový sud	Obj. č. 1175 D-GB

