

ŘETĚZOVÝ OLEJ PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Kettenschmieröl für Gabelstapler

POPIS

Vysoce jakostní, teplotně stálá, přílnavá a syntetická směs mazacích látek. Obsažené vybrané bílé tuhé mazací látky poskytují dodatečné mazací vlastnosti a viditelnou mazací vrstvu. Je vhodný pro všechny druhy řetězů. Zabraňuje prodlužování řetězů vlivem vysokého zatížení.

VLASTNOSTI

- dobrá vzlinavost
- výborná odolnost vůči studené, horké a stříkající vodě
- vysoká vysokotlaká absorpční kapacita
- optimální účinnost v nesmíšeném stavu s jiným mazadlem
- zabraňuje prodlužování řetězů
- snižuje tření a zabraňuje trhavému skluzu
- výtečná ochrana před korozí
- excelentní přílnavost

TECHNICKÁ DATA

Báze	: syntetický olej, směs polymerů
Hnací plyn	: propan, butan
Barva / vzhled	: světle žlutá
Teplotní rozpětí pro použití	: -30 – +180 °C, krátkodobě až +200 °C
Doba použitelnosti v originálním uzavřeném obalu	: 60 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Pro základní a údržbové mazání síly přenášejících řetězů. Zvláště vhodný pro prašné, špinavé a korozivní prostředí. Díky extrémně dobré přílnavosti je ideální pro vysoce zatížené řetězy.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Řetěz pečlivě očistit pomocí vhodného rozpouštědla. Následně ho nastříkat mazacím olejem. Po odpaření rozpouštědla získají nanesené mazací látky svou konečnou konzistenci a přílnavost.

DOSTUPNÁ BALENÍ

400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 20946 D-GB-I-E-P
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2282 D-RUS-UA

