

ULPÍVACÍ MAZACÍ SPREJ

Haftschmierspray

POPIS

Syntetická vysoce jakostní, tepelně stabilní, extrémně přilnavá a neodstředitelná kompozice mazacích látek. Po odpaření rozpouštědel zůstává na ošetřených plochách extrémně přilnavý a měkký mazací film.

VLASTNOSTI

- výborná ochrana proti korozi
- dobrá vzlínavost
- nejvyšší schopnost odolávat vysokým tlakům
- vysoká přilnavost
- dlouhodobý účinek
- dobrá odolnost vůči vodě
- výborná stálost při vysokých teplotách

TECHNICKÁ DATA

Báze	: syntetický olej, směs polymerů
Barva / vzhled	: světle žlutá
Rozsah teplot pro použití	: -30 – +180 °C
	: krátkodobě až do +200 °C
Hnací plyn	: propan, butan
Trvanlivost v originál. uzavřeném obalu	: 60 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Pro preventivní intervalové mazání součástí v osobních i užitkových motorových vozidlech, jako jsou závěsy, klouby, táhla, řídicí tyče, dveřní omezovače.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přípravek rovnoměrně nastříkat v odpovídajícím množství na očištěné části.

Dodržet odpovídající servisní předpisy výrobce motorového vozidla.

DOSTUPNÁ BALENÍ

400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 4084 D-F-NL
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2518 D-GB-I-E-P
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2664 D-PL-H-RO-TR
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2842 GB-DK-FIN-N-S

