

Q8 Formula F1 10W-60

Plně syntetický motorový olej vhodný pro závodní použití

Použití

Extrémně výkonný plně syntetický motorový olej koncipovaný speciálně pro celoroční použití v benzínových a naftových motorech osobních automobilů s přeplňovanými nebo atmosferickými motory.

Schválení a doporučení

ACEA A3/B4

Přednosti

- Vysoká stabilita olejového filmu chrání motor před opotřebením.
- Vynikající ochrana proti rzi a korozi.
- Výjimečný výkon motoru při různých jízdních podmínkách.
- Vynikající prevence opotřebením zajišťující dlouhou životnost motoru.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída oleje			10W-60
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	875
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	162
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	23,0
Viskozitní index	ASTM D2270		171
HTHS viskozita	CEC L-36-A-90	mPa.s	>= 5,5
Zdánlivá viskozita při -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-24
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	215
Mezní teplota čerpatelnosti	ASTM D3829	°C	-27

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.