

Q8 Rossini EP 2 Lube Shuttle

Plastické mazivo potravinářské

Použití

Víceúčelový mazací tuk s vysokotlakými vlastnostmi pro mazání strojů a zařízení v potravinářském a obalovém průmyslu, jako jsou např. rybárny, pivovary, jatka nebo balírny. Je určen pro mazání kluzných a valivých ložisek, vodítek, převodových ústrojí a spojek všude tam, kde může dojít k nahodilému kontaktu maziva s potravinou. Díky svému speciálnímu složení poskytuje jak vysokou výkonnost, tak i vysoký stupeň čistoty pro kontakt s potravinami.

Splňuje americkou normu USDA-H1, byl schválen jako vhodný mazací tuk v potravinářském průmyslu a má certifikaci NSF kategorie H1 pro nahodilý kontakt s potravinou.

Toto bílé zbarvené plastické mazivo odolává rzi a teplotám až do +120 °C.

Schválení a doporučení

DIN 51502 KP 2 K-20;

ISO 6743-L-XBCEB2;

Typ zpevňovačů Hlinitý komplex;

Konzistence NLGI 2

Přednosti

- Mimořádně vodoodpudivý.
- Optimální přilnavost.
- Vynikající mechanická stabilita.
- Bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Typ mýdla			hliník
Barva	vizuálně		bílá
Konzistence, třída NLGI	NLGI		2
Mechanická stabilita, 25 °C, po 60 dvojdvořících	ASTM D217	0,1 mm	280
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	570
Bod skápnutí	ASTM D566	°C	256
Čtyřkuličkový test, svárové zatížení	IP 239	N	5000

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.