



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TYRE REPAIR

Dátum: 11.11.2016

Sprej na defekty

1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX TYRE REPAIR – sprej na defekty. Sprej DYNAMAX TYRE REPAIR slúži na opravu defektu pneumatiky.

Charakteristika:

Sprej na defekty DYNAMAX TYRE REPAIR je vysoko kvalitný prípravok na báze kaučuku, ktorý je vhodný na opravu netesnosti u bezdušovej pneumatiky, bez jej demontáže.

Vzhľad:

DYNAMAX TYRE REPAIR je bezfarebný aerosól s charakteristickým zápachom.

Použitie:

Ak je to možné, najskôr predmet, ktorý prepichol pneumatiku, treba vybrať. Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pretrepať, držať ho vo vertikálnej polohe obrátený opačne, priložiť adaptér krytu na ventil pneumatiky a stlačiť dávkovač. Stláčať až do spotreby celého objemu. Po aplikácii prípravku, pneumatika zmäkne (poklesne). Pneumatiku treba natlakovať na správny tlak na najbližšej čerpacej stanici (odporúčanie: prejsť 10 km s max. rýchlosťou 50 km/hod). Upozornenie: Nepoužívať na pneumatiky s veľkým defektom. Kompletnú opravu pneumatiky treba zabezpečiť, čo najskôr. Prípravok DYNAMAX TYRE REPAIR je len dočasné, núdzové riešenie.

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX TYRE REPAIR musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	aerosól
Farba	bezfarebný
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm ³]	0,711 ± 0,010
Obsah organ. rozpúšťadla [obj. %]	50
Teplota vzplanutia [°C]	< 0

Zloženie:

- kaučuk

Podľa 648/2004 je biologická odbúrateľnosť > 90 %.



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 11.11.2016

3. Skladovanie:

Prípravok DYNAMAX TYRE REPAIR skladujte v dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti.

4. Požiaro – technické charakteristiky:

DYNAMAX TYRE REPAIR je horľavina I. triedy nebezpečnosti.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX TYRE REPAIR je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
e-mail: eurovat@eurovat.sk
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com