

Funkce lisu

- Nejpoužívanější mazací lis určený ke každodennímu průmyslovému použití
- Vytváří tlak 10.000 PSI / 690 BAR
- Pákový zdvižný systém navržen tak, aby bylo možné používat lis v omezeném prostoru
- Robustní válec o síle stěny 1,2 mm osazen válcovaným závitem pro snadnou manipulaci při plnění
- Kompletní lis lze rozšířit o flexibilní hadici zakončenou mazací čtyřčelistovou koncovkou

Lis **G1F/HD/M** osazen flexibilní hadicí se čtyřčelistovou

Varianta

Mazací lis je vyroben tak, aby mohl být dle potřeby osazen 400 g kartuší

Na hlavě mazacího lisu je osazen přívzdušňovací a plnicí ventil. Z ekonomického hlediska lze nahradit plnění lisu kartušemi napojením na plničku lisu z balení 20 kg maziva GFP/03-PRO/UNI (44212) strana CC 59

Plnění

**10.000 PSI
690 BAR**



1 g / stisk



Variabilní zdvih



Stabilita mazacího tlaku

**Možnosti objednání**

Katalog. náz.	Objednací č.	Katalog. náz.	Objednací č.	Objem kartuše	Celkový objem	Závít
Mazací čelist s ocelovou trubicí		Mazací čelist s flexi. hadicí				
G1R/HD/B	42700	G1F/HD/B	42720	400 g	500 cm ³	1/8" BSPT
G1R/HD/M	42701	G1F/HD/M	42721	400 g	500 cm³	M10x1
G1R/HD/N	42702	G1F/HD/N	42722	400 g	500 cm ³	1/8" NPT
G4R/HD/B	42780	G4F/HD/B	42785	450 g	650 cm ³	1/8" BSPT
G10R/HD/B	42750	G10F/HD/B	42760	400 g	750 cm ³	1/8" BSPT
G10R/HD/M	42751	G10F/HD/M	42761	400 g	750 cm ³	M10x1
G10R/HD/N	42752	G10F/HD/N	42762	400 g	750 cm ³	1/8" NPT