

VYHLEDÁVAČ NETĚSNOSTÍ V SÁNÍ MOTORU

Motor-Lecksucher Ansaugbereich

POPIS

Přípravek je speciální směs účinných látek určená k rychlému a jednoduchému nalezení netěsností v sacím systému benzinových motorů. Netěsnosti v sací soustavě lze zjistit a lokalizovat podle poklesu otáček motoru a ze změn koncentrací uhlovodíků (HC) a oxidu uhelnatého (CO) ve výfukových plynech.

VLASTNOSTI

- dobrá vypovídací schopnost
- rychlé vyhledávání netěsností
- jednoduché použití
- umožňuje rychlou práci
- hospodárnost při použití
- vysoká teplota samovznícení
- testovaný na motorech s katalyzátory výfukových plynů

TECHNICKÁ DATA

Forma	: kapalina, aerosol
Báze	: směs rozpouštědel
Barva / vzhled	: bez barvy
Hnací plyn	: CO ₂
Zápach	: charakteristický

OBLAST POUŽITÍ

Sání vzduchu u benzinových motorů vybavených karburátory nebo vstřikováním.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Systematicky stříkat přípravkem na jednotlivé části sacího systému vzduchu. Aplikovat jen při volnoběžných otáčkách motoru! V místech netěsnosti motor nasaje přípravek spolu s „falešným“ vzduchem a přípravek spálí spolu se směsí. Poklesnou tím otáčky motoru a netěsné místo je tak lokalizováno. Při připojení motoru na měřič emisí pak při poklesu otáček krátkodobě výrazně stoupnou, u vozidel s katalyzátory i bez, hodnoty škodlivých emisí HC a CO.

DOSTUPNÁ BALENÍ 200 ml aerosolová dóza Obj. č. 3351 D

