

PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE 10W-30

Motorbike Gear Oil 10W-30

POPIS

Výkonný převodový olej zhotovený z pečlivě vybraných základových olejů a multifunkčních aditiv. Z toho vyplývá široký rozsah použití tohoto oleje v motocyklových převodovkách a náhonech.

VLASTNOSTI

- dobré viskozitní a teplotní chování
- velmi dobrá snášlivost s těsnicími materiály
- vysoká odolnost proti tlakovému namáhání
- excelentní odolnost proti stárnutí
- minimalizuje opotřebení
- snižuje provozní hlučnost převodů

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL4

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-30	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,860 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 76,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -30 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 145	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 2,9 mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -39 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 12,9 %	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 7,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0	DIN ISO 4049

OBLAST POUŽITÍ

Pro běžně až vysoce zatížené motocyklové převodovky a koncové náhony.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní předpisy výrobců převodovek a motocyklů. Olej je mísitelný se všemi značkovými převodovými oleji, ale maximální účinnost zaručuje pouze při použití nesmíšeného oleje se zbytky jiných olejů.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 3087 D-GB-I-E-P

