

BRUSNÁ A LEŠTICÍ PASTA NA SKLO

Schleif- und Polierpaste

POPIS Mléčná, krémová politura k dosažení hladkého a lesklého povrchu na vytvrzené opravné a krycí pryskyřici po opravě vrstveného autoskla.

VLASTNOSTI

- jednoduchá aplikace
- vysoká úroveň kvality

TECHNICKÁ DATA	Barva / vzhled	: bílá
	Forma	: kapalná
	Bod vzplanutí	: > 65 °C
	Rozsah teplot pro aplikaci	: 0 – +40 °C
	Rozsah teplot pro skladování	: +5 – +15 °C
	Skladovatelnost v originálním a neotevřeném obalu	: 24 měsíců

OBLAST POUŽITÍ Pro profesionální opravy poškozených vrstvených skel motorových vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ Malé množství pasty nanést na filcový lešticí kotouček, který je obsažený v kufříku s opravářskou sadou. Opravované místo leštit pomocí minivrtáčky po dobu cca 10 – 15 sekund, až je dosažený požadovaný povrch skla. Případně tento postup opakovat.

Alternativně je možné nanést malé množství pasty na čistou papírovou utěrku a ručně opravené místo leštit cca 30 – 60 sekund.

Poznámka: Neleštěte opravené místo déle, než je potřeba. Politura je abrazivní. Nadměrné leštění může případně vést k velkému úbytku materiálu a může vzniknout prohlubeň.

DOSTUPNÁ BALENÍ 25 ml plastová lahvička Obj. č. 6297 D

