

Q8 Hoffmeister 46

Hydraulický olej

Použití

Vícestupňový hydraulický olej na minerální bázi, s detergentními a disperzními přísadami, aditivy snižujícími opotřebení a vysokým viskozitním indexem. Olej kategorie HVLP-D.

Schválení a doporučení

DIN 51524-3 HVLPD;
ISO 11158 HV

Přednosti

- Minimalizuje prostoje, což vede k vyšší efektivitě údržby.
- Vynikající čisticí vlastnosti.
- Optimální antikorozi vlastnosti.
- Prodlužuje životnost a tím zajišťuje i minimální náklady při maximální účinnosti.
- Vysoký viskozitní index.
- Velmi dobré emulgační poměry.
- Široký teplotní rozsah použití.
- Technologie zinku.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Viskozitní třída ISO			46
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	874
Barva	ASTM D1500		L 1,0
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	46
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8,15
Viskozitní index	ASTM D2270		152
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-39
Bod vzplanutí	ASTM D92	°C	218
Vlastnosti pěnění, sklony k pěnění, 1/2/3	ASTM D892	ml	5/10/5
Vlastnosti pěnění, stabilita pěny, 1/2/3	ASTM D892	ml	0/0/0
Korozní účinek na oceli, metoda A a B, 24 h	ASTM D665		vyhovuje
Korozní účinek na měď, 3 h, při 100 °C	ASTM D130		1

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.