

STOP ÚNIKU OLEJE Z POSILOVAČE ŘÍZENÍ

Servolenkungsöl-Verlust Stop

POPIS

Prostřednictvím obsažených přísad prostředek optimálně ošetřuje gumová a plastová těsnění v posilovači řízení. Předchází a zabráňuje netěsnostem způsobených ztvrdlými nebo prasklými těsněními. Rovněž čistí olejové kanálky a vedení a tím obnovuje výkonost olejové náplně. Přípravek redukuje hlučnost posilovače, prodlužuje jeho životnost a snižuje náklady na jeho opravy.

VLASTNOSTI

- minimalizuje hlučnost posilovače
- čistí a ošetřuje
- regeneruje těsnění
- zabráňuje rychle postupujícímu stárnutí oleje
- předchází únikům oleje
- dobrá ochrana proti korozi
- prodlužuje životnost posilovače

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: hnědá		
Viskozita při +40 °C	: ~ 166	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: ~ 26	mm ² /s	DIN 51562
Hustota při +15 °C	: ~ 0,888	kg/dm ³	DIN 51757
Index lomu při +20 °C	: ~ 1,478		
Forma	: kapalina		
Zápach	: charakteristický		

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny posilovače řízení, které jsou naplněny hydraulickými oleji typu ATF II, ATF III, ATF VI nebo kapalinami do centrálních hydraulických systémů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah tuby přimíchat do oleje ve vyrovnávací nádržce posilovače. Obsah 35 ml postačí na 1 l olejové náplně posilovače.

DOSTUPNÁ BALENÍ

35 ml	plastová tuba	Obj. č. 1099 D-GB
35 ml	plastová tuba	Obj. č. 7652 RUS-UA

