



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Hlavní výhody

- Určena pro obytné vozy, karavany a čluny s průměrnou spotřebou energie
- Dlouhá životnost: až čtyřikrát vyšší cyklická stabilita ve srovnání s konvenčními elektrolytovými bateriemi (až 400 cyklů při 50% hloubce vybití)
- Díky minimálnímu samovybíjení je ideální pro sezónní použití
- Technologie AGM pro vynikající odolnost proti otřesům a vibracím
- Jsou ideální pro duální použití (k napájení elektrických systémů i pro startování)



Více na stránkách www.varta-automotive.com

INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM


Evropské označení ETN c:	840 060 068
Číslo výrobku:	840 060 068 C54 2
Zkrácený kód:	LA 60
Čárkový kód:	4016987142707
Jednotlivé balení:	1
Na paletě/ v kartonu:	57

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Vyska (mm):	190
Kapacita baterie (Ah):	60	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	55	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	680	Typ vývodu:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	850	Velikost krytu:	H5/L2
Délka (mm):	242	Váha (v nenaplněném stavu):	17,5
Sírka (mm):	175		



Discharge Curves



Individual results may vary