

PŘEVODOVÝ OLEJ ATF III

ATF III

POPIS

ATF III je multifunkční hydraulická kapalina pro manuální i automatické převodovky řazení v hydraulických systémech motorových vozidel a pro mnohá další průmyslová využití. ATF III zaručuje perfektní funkčnost hydraulického agregátu při extrémních provozních podmínkách a při velkých teplotních výkyvech.

VLASTNOSTI

- nejvyšší teplotní stabilita
- vynikající stabilita viskozity
- optimální odolnost proti stárnutí
- výborná ochrana proti korozi
- vynikající chemická stálost
- vynikající vlastnosti při nízkých teplotách
- snižuje tření a opotřebení

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

Allison C4 • Dexron III G • Ford Mercon • Voith H55.6335.XX (G 607) • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 17C • ZF ZF004928

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Caterpillar TO-2 • MAN 339 Typ L1 • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • MB 236.1

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 36,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 7,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 20000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 180		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -48	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Sulfátový popel	: 0,10	g/100 g	DIN 51575
Stabilita mazací vrstvy ve střihu, viskozita při +100 °C po 100 hod	: 5,4	mm ² /s	DIN 51350-06-KRL/C
Barva / vzhled	: červená		

OBLAST POUŽITÍ

Hydraulická kapalina ATF III je vhodná pro použití v manuálních a automatických převodovkách řazení, v měničích točivého momentu a mnohých systémech se servořízením, a to v souladu se specifikacemi a servisními předpisy vypracovanými výrobci motorových vozidel a převodovek.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobců vozidel, převodovek a hydraulických systémů.

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml	plastová lahev	Obj. č. 1405 D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 1043 D-GB-I-E-P
5 l	plastový kanistr	Obj. č. 1056 D
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 1058 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 1246 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 1245 D-GB

