

Eni i-Sint tech F 5W-30



POUŽITÍ

Eni i-Sint tech F 5W-30 je mazivo syntetické technologie navržené a zkonstruované tak, aby vyhovovalo potřebám nejnovější generace motorů Ford, které vyžadují mazivo splňující požadavky specifikace WSS-M2C913-D. Tento produkt je také vhodný pro automobily, pro které výrobce předepisuje produkty splňující specifikace 912 nebo 913 A/B/C.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Viskozimetrické vlastnosti **Eni i-Sint tech F 5W-30** jsou takové, aby vytvářely nejlepší mazací podmínky vyžadované motorem během startování při obzvláště nízkých teplotách.
- Použití **Eni i-Sint tech F 5W-30** zaručuje snížení tření, což vede k výrazným úsporám paliva a snížení znečišťujících emisí oxidu uhličitého (CO₂) ve výfukových plynech vozidla.
- **Eni i-Sint tech F 5W-30** vykonává dobrou prevenci proti opotřebení a zajišťuje maximální ochranu mechanických částí i za mimořádně náročných provozních podmínek.
- Formulace **Eni i-Sint tech F 5W-30** je navržena tak, aby poskytovala produktu nízkou těkavost a vysokou tepelnou stabilitu s následnými výhodami při snižování spotřeby motorového oleje.

SPECIFIKACE

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- API SL/CF
- JLR.03.5003
- Renault RN 0700
- Ford WSS-M2C913-D (Approved)



Eni i-Sint tech F 5W-30



CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Metoda	Měrné jednotky	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	853
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	10.1
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	171
Viskozita při - 30°C	ASTM D 5293	mPa.s	6400
Bod vzplanutí COC	ASTM D 92	°C	217
Bod tuhnutí	ASTM D 5950	°C	-39



eni