



POUŽITÍ

Eni i-Sint 5W-40 je vysoce výkonné mazivo syntetické technologie navržené tak, aby splňovalo požadavky moderních osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel vybavených benzínovými nebo naftovými motory.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- **Eni i-Sint 5W-40** udržuje ideální viskozitu v širokém rozsahu provozních podmínek motoru, snižuje ztráty třením, což vede k úspoře paliva a snížení emisí CO₂.
- Produkt se vyznačuje nízkou těkavostí, která přispívá ke snížení spotřeby motorového oleje.
- Komponenty obsažené ve formulaci mají schopnost přilnout k kovovým povrchům, a to i po delší dobu zastavení motoru, což usnadňuje startování a omezuje jevy opotřebení.
- **Eni i-Sint 5W-40** se vyznačuje ideální kombinací viskozity, mazání a detergentu pro minimalizaci tvorby usazenin a pro zajištění účinné ochrany mechanických komponent.
- Termooxidační vlastnosti dodávají produktu odolnost vůči degradaci při provozu, při dlouhodobém vystavení vysokým teplotám za přítomnosti vzduchu a dalších látek.
- Protikorozi vlastnosti zabraňují korozi hydraulického systému automatických převodovek.

SPECIFIKACE

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 229.5
- PSA B71 2296
- Porsche A40
- Renault RN 0700, 0710
- VW 502 00, 505 00
- BMW LL-01 (Approved)
- MB-Approval 229.3





CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Metoda	Měrné jednotky	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.2
Viskozita při 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	87
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	175
Viskozita při - 30°C	ASTM D 5293	mPa·s	5900
Bod vzplanutí COC	ASTM D 92	°C	210
Bod tuhnutí	ASTM D 5950	°C	-42
Číslo alkality (BN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	10.8



eni