

Castrol EDGE Professional V 0W-20

Posílený technologií TITANIUM FST™ - Síla pro maximální výkon

Popis

Oleje Castrol EDGE Professional posílené technologií **TITANIUM FST™** poskytují nepřekonatelnou pevnost mazacího filmu dnešním moderním motorům, které pracují za těžších podmínek a vyšších pracovních tlaků než kdykoliv před tím.

Oleje řady Castrol EDGE Professional jsou naší nejsilnější a nejpokrokovější řadou motorových olejů. Jejich technologie **TITANIUM FST™** zdvojnásobuje pevnost olejového filmu, čímž zabraňuje jeho porušení a snižuje tření.

Castrol EDGE Professional s technologií **TITANIUM FST™**: Síla pro maximální výkon.

Oleje Castrol EDGE Professional jsou nyní certifikovány jako neutrální z hlediska CO₂ dle nejvyšších globálních standardů. Technologie mikrofiltrace, která je posléze ověřována novou metodou optického měření částic zaručující absolutní konzistenci kvalitativních parametrů v každém vyprodukovaném litru oleje, je Vaší zárukou profesionální kvality.

Použití

Castrol EDGE Professional V 0W-20 je vhodný pro použití v benzinových a dieselových motorech osobních automobilů Volvo, kde výrobce předepíše olej viskozitní třídy SAE 0W-20 a specifikace Volvo VCC RBS0-2AE.

Volvo cars recommends Castrol EDGE Professional

Výhody

Castrol EDGE Professional V 0W-20 poskytuje maximální výkonnost dnešním moderním motorům, které jsou konstruovány s minimálními tolerancemi součástí a které vyžadují motorový olej nízké viskozity s vysokou úrovní ochrany proti opotřebení.

Castrol EDGE Professional V 0W-20:

- maximalizuje krátkodobou a dlouhodobou výkonnost motoru,
- snižuje tvorbu úsad a tím pomáhá zlepšovat reakci motoru,
- poskytuje nepřekonatelnou úroveň ochrany při široké škále provozních podmínek a teplot,
- udržuje maximální výkon motoru i za náročných provozních podmínek,
- zvyšuje účinnost motoru (nezávisle potvrzeno),
- nabízí excelentní nízkoteplotní charakteristiky.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	undefined
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,8421
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8,8
Viskozita CCS při -35 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4600
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	47
Viskozitní index	ASTM D2270	-	171
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	0,83
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-54
Bod vzplanutí, PMCC	ASTM D93	°C	206

Výkonnostní specifikace produktu

Volvo VCC RBS0-2AE

Castrol EDGE Professional V 0W-20

11 Sep 2015

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz