



APLIKACE

Eni i-Sint 10W-40 je vysoce kvalitní motorový olej formulovaný syntetickou technologií vyvinutý k splnění potřeb zažehových a vznětových motorů v nejnovější generaci osobních automobilů a užitkových vozidel, a to i v nejtěžších provozních podmínkách.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Syntetické složky pomáhají vytvářet olejový film, který pevně přilne ke kovovým povrchům, i když byl motor dlouhou dobu odstaven, což usnadňuje startování za studena a snížení opotřebení.
- Formulace je optimalizovaná k zajištění maximálního mazání i při dlouhodobém provozu za všech klimatických podmínek.
- Produkt má nízkou odpařitelnost, která snižuje spotřebu oleje a umožňuje dlouhé intervaly mezi výměnami oleje.
- Detergentně-dispergantní složky formulace zabraňují tvorbě kalu, který má tendenci se vyvíjet na částech motoru pracujících při nízkých teplotách a rovněž se snižuje tvorba laků a úsad, čímž pomáhají udržovat mechanické komponenty ve vrcholné kondici.

SPECIFIKACE

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB-Approval 229.3





CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Metoda	Měrné jednotky	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	860
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.1
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	155
Viskozita při - 25°C	ASTM D 5293	mPa.s	5480
Bod vzplanutí COC	ASTM D 92	°C	228
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-33
B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	10.8

