

PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE 80W

Motorbike Gear Oil GL4 80W

POPIS

Výkonný převodový olej vyrobený z pečlivě vybraných minerálních základových olejů a aditiv. Umožňuje lehké a přesné řazení převodů a splňuje výkonnostní třídu API GL4.

VLASTNOSTI

- excelentní odolnost proti stárnutí
- dobré teplotní a viskózní chování
- vysoká ochrana proti opotřebení
- neutrální vůči běžným těsnicím materiálům
- snižuje hlučnost převodovky
- vysoká schopnost odolávání tlaku

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL4 • MIL-L 2105 D • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 17A

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 80W		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,885	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 93,4	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,4	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -26 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPas	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 110		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -27	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +218	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: 3,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro velmi zatížené motocyklové převodovky a kardanové náhony zadních kol. Dodržet provozní předpisy výrobce převodovky nebo motocyklu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Při výběru oleje je nutno dodržet výrobcem převodovky předepsanou třídu viskozity. Mísitelný se všemi značkovými převodovými oleji. Maximální účinnost zaručuje pouze použití nesmíšeného oleje se zbytky jiného převodového oleje.

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plastová lahev Obj. č. 1517 D-GB-I-E-P

