

Q8 Antifreeze Lobrid

Nemrznoucí chladicí kapalina

Použití

Nemrznoucí kapalina na bázi ethylenglykolu. Určena pro použití v chladicích systémech všech osobních vozidel, užitkových vozidel, autobusů i stacionárních spalovacích motorů. Lze ji použít také v mnoha průmyslových systémech pro přenos tepla a v chladicích systémech. Kapalina neobsahuje aminy, dusitany, fosforečnany, boritany ani silikáty.

Aplikace

Běžně se doporučuje koncentrace 50 % Q8 Antifreeze Lobrid v chladicí směsi. Pro zaručení dostatečné ochrany proti korozi je nutných minimálně 33 %.

Upřednostňuje se ředění deionizovanou vodou. Výměna nemrznoucí směsi se doporučuje po 4 letech. Běžně se doporučuje koncentrace 50 % Q8 Antifreeze Long-Life v chladicí směsi.

Pro zaručení dostatečné ochrany proti korozi je nutných minimálně 33 %.

Doporučuje se míchání s měkkou vodou.

Výměna chladicí kapaliny každé 4 roky.

Schválení a doporučení

Bentley VW TL 774 G (G12++);
Bugatti VW TL 774 G (G12++);
Cummins CES 14603;
Lamborghini VW TL 774 G (G12++);
Liebherr LH-01-COL3A;
MAN 324 Type Si-OAT;
MB 325.5, 325.6;
VAG VW TL 774 G (G12++)

Přednosti

- Minimalizuje nutnost opravy termostatu, chladiče a vodního čerpadla.
- Vynikající ochrana proti korozi pro všechny kovy a slitiny.
- Vynikající životnost díky chemické stabilitě.
- Předchází kavitaci.
- Vynikající stabilita v tvrdé vodě.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	1123
Barva	vizuálně		magenta
Ochrana proti mrazu - 33 % : 67 %	ASTM D1177	°C	-18
Ochrana proti mrazu - 50 % : 50 %	ASTM D1177	°C	-38
Rovnovážný bod varu	ASTM D1120	°C	172

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.