

Q8 T 5000 10W-40

Multifunkční syntetický traktorový olej - STOU

Použití

Univerzální částečně syntetický traktorový olej (STOU) pro zemědělské, lesní a stavební stroje. Použití jako motorový, převodový či hydraulický olej, olej pro koncové náhony nebo kapalina pro mokré brzdy a spojky.

Schválení a doporučení

ACEA E3;
API CF-4, GL-4;
Allison C-4;
Case MS 1118, MS 1207, MS 1209;
Case New Holland MAT 3525;
DIN 51524-3 HVLDP;
Fiat AF 87;
Ford M2C 121-D, M2C 134-D, M2C 159-C, M2C 41-B;
John Deere JDM J20C, JDM J27;
Massey Ferguson CMS M 1127, CMS M 1139, CMS M 1141, CMS M 1144, CMS M 1145;
New Holland NH 410-B;
ZF TE-ML 06B, TE-ML 07B

Přednosti

- Snižuje hlučnost mokrých brzd a díky potlačení opotřebení třecí desky zvyšuje účinnost brzd a prodlužuje jejich životnost.
- Zajišťuje výborné mazání jednotlivých převodů.
- Vynikající odezva hydraulických součástí.
- Optimální protipěnové vlastnosti.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	874
Viskozitní třída oleje			10W-40
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	94,3
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13,71
Viskozitní index	ASTM D2270		147
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	194
Mezní teplota čerpatelnosti	ASTM D3829	°C	-30

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.