

doplňkové produkty

K úplnému pokrytí poptávky maziv je portfolio Q8Oils rozšířeno o doplňující produkty.



oběhové oleje

Jsou určeny pro použití v hydraulických, převodových, turbínových a kompresorových zařízeních s nízkým zatížením.

Q8 Verdi

22, 32, 46, 68, 100, 150, 220,
320, 460, 550

Pro vodní turbíny, nosné systémy, lehké převody a hydraulické systémy, které nevyžadují ochranu proti opotřebení. Dále pro mazání kompresorových systémů, nevyžadující specifické kompresorové oleje.

Specifikace: DIN 51524, Part 1, HL (Hydraulika); DIN 51515, L-TD (Turbíny); DIN 51517 Part 2, CL (Převodovky); DIN 51506:2013, VBL, VCL (Kompresory).

odmašťovací kapaliny

Odmašťovací kapaliny se používají k čištění obrobků nebo částí, které jsou kontaminovány olejem či mastnotou.

Q8 Degreasing Fluid B

Odmašťovací kapalina pro čištění strojů, vozidel a podlah dílen.

Q8 Degreasing Fluid HFB

Špičková odmašťovací kapalina emulgující s vodou, bez následné tvorby gelu. Díky vysokému bodu vzplanutí (105°C) a nízké těkavosti je tato kapalina bezpečnější ve srovnání s jinými průmyslovými odmašťovadly. Kapalina je bez zápachu. Má výbornou biologickou rozložitelnost (OECD 301 D test uzavřené láhve), zamezuje vzniku koroze mědi a železných kovů. Používá se k odstranění oleje a mastnoty ze strojů, vozidel a dílenských podlah. Může být aplikována rozstřikem, štětcem nebo mopem. Q8 Degreasing Fluid HFB se dá odstranit vodou.

