

Q8 T 1000 (D) 10W-30

Multifunkční minerální traktorový olej - STOU

Použití

Univerzální minerální traktorový olej (STOU) pro zemědělské, lesní a stavební stroje. Použitelný jako motorový, převodový, hypoidní hydraulický olej, olej pro koncové náhony i jako kapalina pro mokré brzdy a spojky.

Schválení a doporučení

ACEA E7;
API CI-4, GL-4;
Case MS 1207;
Case New Holland MAT 3525;
Ford M2C 121-E, M2C 134-D, M2C 159-C, M2C 41-B;
John Deere JDM J27;
MB 228.3;
Massey Ferguson CMS M 1127, CMS M 1135, CMS M 1139, CMS M 1141, CMS M 1144, CMS M 1145;
New Holland NH 324-B, NH 410-B, NH 540-B;
ZF TE-ML 06B, TE-ML 06C, TE-ML 06D, TE-ML 06N, TE-ML 07B

Přednosti

- Vynikající převodový olej.
- Vynikající vlastnosti hydraulické kapaliny.
- Vhodný pro naftové i benzínové motory traktorů, lesních a stavebních strojů.
- Snižuje hlučnost mokrých brzd, zvyšuje jejich účinnost a prodlužuje životnost díky nižšímu opotřebení třecí desky.
- Vynikající odezva hydraulických součástí.
- Optimální protipěnové vlastnosti.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	879
Viskozitní třída oleje			10W-30
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67,8
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10,77
Viskozitní index	ASTM D2270		149
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-36
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	222
Mezní teplota čerpatelnosti	ASTM D3829	°C	-33
FZG-test, A/8,3/90	DIN 51354	stupeň poškození	12

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.