

Q8 T 1000 15W-40

Multifunkční minerální traktorový olej - STOU

Použití

Univerzální minerální traktorový olej (STOU) pro zemědělské, lesní a stavební stroje, speciálně z evropské produkce. Použitelný jako motorový, převodový, hydraulický olej, olej pro koncové náhony i jako kapalina pro mokré brzdy a spojky.

Schválení a doporučení

ACEA E3;
API CE, CF, GL-4;
Allison C-4;
Case New Holland MAT 3525, MAT 3526;
Ford M2C 134-D, M2C 159-B, M2C 159-C;
John Deere JDM J20C, JDM J27;
Massey Ferguson CMS M 1135, CMS M 1139, CMS M 1143, CMS M 1144, CMS M 1145;
MB 227.1;
New Holland NH 024-C, NH 030-C, NH 410-B, NH 420-A;
ZF TE-ML 06B, TE-ML 06C

Přednosti

- Svou univerzálností snižuje riziko použití nevhodného oleje.
- Vhodný pro naftové i benzínové motory traktorů, lesních a stavebních strojů.
- Zabraňuje prokluzování spojky a tím i ztrátě výkonu.
- Snižuje hlučnost mokrých brzd, zvyšuje jejich účinnost a prodlužuje životnost díky nižšímu opotřebení třecí desky.
- Zaručuje dobré mazání převodů.
- Chrání před rží a korozí.
- Vynikající vlastnosti hydraulické kapaliny.
- Zabraňuje pění.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	890
Viskozitní třída oleje			15W-40
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	100
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13,6
Viskozitní index	ASTM D2270		137
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-30
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	>200

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.