

Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16

Plně syntetický motorový olej pro hybridní vozidla

Použití

Plně syntetický, vysoce výkonný motorový olej pro hybridní benzínové motory osobních automobilů. Poskytuje ochranu před nízkootáčkovým předzápalem (LSPI). Vyvinutý k úspoře paliva až o 4,2 %. Nabízí ochranu proti opotřebení rozvodového řetězu a předchází tvorbě usazenin a koroze, čímž poskytuje vynikající ochranu motoru. Tento pokrokový motorový olej splňuje nejnovější výkonové specifikace API a ILSAC.

Aplikace

Q8 Formula Hybrid GF-6B 0W-16 je vhodný pro použití v moderních benzínových motorech osobních automobilů a je zvláště doporučen pro motory Honda a Toyota vyžadující motorový olej s viskozitou 0W-16, který splňuje specifikace API SP a ILSAC GF-6B.

Schválení a doporučení

API SP-RC, SP, SN-RC, SN Plus-RC, SN Plus, SN;
Ilsac GF-6 B

Přednosti

- Výjimečné zlepšení spotřeby paliva o více než 3%.
- Vynikající oxidační stabilita.
- Vynikající snížení tření.
- Výjimečná ochrana motoru po studeném startu.
- Výborná prevence opotřebení ve své třídě zajišťující dlouhou životnost motoru.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	848
Viskozitní třída oleje			0W-16
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	42
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7,4
Viskozitní index	ASTM D2270		171
Zdánlivá viskozita při -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-30
Bod vzplanutí	ASTM D93	°C	210
Obsah sulfátového popela	ASTM D874	% hmotnosti	0,9

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.