



POUŽITÍ

Eni i-Ride racing 2T je špičkové syntetické mazivo speciálně vyvinuté pro 2 taktní motocyklové motory. Díky svým vynikajícím výkonům je vhodný pro nejvíce namáhané 2 taktní motory, chlazené vzduchem nebo kapalinou.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Zvláštní složení **Eni i-Ride racing 2T** zaručuje nejlepší ochranu motoru, snižuje opotřebení a tvorbu usazenin i v těch nejextrémnějších jízdních podmínkách.
- Produkt je formulován s inovativními přísadami, aby byla zajištěna vysoká účinnost po dlouhou dobu provozu katalyzátoru výfukových systémů.
- **Eni i-Ride racing 2T** snižuje kouřivost výfukových plynů a tvorbu usazenin uvnitř výfukového systému, zajišťuje původní výkon motoru.

SPECIFIKACE

- JASO FC/FD
- ISO-L-EGD
- HUSQVARNA





CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Metoda	Měrné jednotky	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	869
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	11.1
Viskozita při 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	72
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	146
Bod vzplanutí (PM)	ASTM D 93	°C	96
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-45

