



Fuel economy

POUŽITÍ

Eni i-Sint tech VK 0W-20 je vysoce výkonný špičkový syntetický mazací olej, schválený skupinou Volkswagen pro zážehové a vznětové motory, které vyžadují olej, splňující specifikace VW 508 00 a VW 509 00 (tzv. VW Blue olej). **Eni i-Sint tech VK 0W-20** zajišťuje významné výhody z hlediska úspory paliva a dlouhých intervalů výměny (v souladu s doporučeními výrobce). **Eni i-Sint tech VK 0W-20** je možno použít i v motorech, které si vyžadují olej 0W-20, splňující požadavky ACEA A1 / B1.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Zvláštní kombinace vysoce kvalitních základových olejů a speciálně navržených aditiv zajišťují vynikající výkon produktu v nových motorech 2.0 TFSI (140 kW) a 3.0 TDI CR (160 kW). Typická zelená barva pomáhá identifikovat jeho specifické použití v modelech, pro které bylo toto mazivo vyvinuté (produkt není kompatibilní s předcházejícími motory skupiny Volkswagen).
- Specifická viskozitní třída SAE a velmi nízká viskozita HTHS umožňují dosáhnout značné úspory paliva, v souladu s přísnými požadavky na hospodárnost paliva podle specifikací VW 508 00 + 509 00.
- **Eni i-Sint tech VK 0W-20** si zachovává svoji výkonnost po celou dobu své životnosti, zabezpečuje vynikající ochranu motoru a umožňuje dosáhnout maximální intervaly výměny oleje, předepsaných výrobcem.
- Nízký obsah popela dělá tento produkt kompatibilní s moderními systémy následného zpracování výfukových plynů.
- Produkt má velmi vysokou tepelně-oxidační stabilitu a zabraňuje tvorbě laků a usazenin na válcích, pístech, ventilech a turbokompresorech.

SPECIFIKACE

- ACEA A1/B1
- Porsche C20
- VW 508 00, 509 00 (Approved)



Eni i-Sint tech VK 0W-20



CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Metoda	Měrné jednotky	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	840
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	8.1
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	181
Viskozita při - 35°C	ASTM D 5293	mPa.s	3500
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-57
Číslo alkality (BN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	8.2

