



POUŽITÍ

Eni i-Sint tech eco F 5W-20 je mazivo „syntetické technologie“ navržené tak, aby splňovalo požadavky zážehových motorů s technologií EcoBoost, které jsou montovány do automobilů značky Ford, provozovaných podle předepsaných postupů údržby výrobcem. Jeho použití je povoleno také u zážehových motorů, pro které výrobce předepisuje produkt vyhovující specifikacím Ford: WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C a WSS-M2C925-B.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Viskozimetrické vlastnosti **Eni i-Sint tech eco F 5W-20** dodávají produktu vysoký stupeň tekutosti, což vede k lepšímu mazání mechanických součástí i při nízkých teplotách a vynikajících studených startech.
- Zvláštní formulace **Eni i-Sint tech eco F 5W-20** poskytuje vynikající ochranu motoru, omezuje opotřebení jeho mechanických částí a snižuje tvorbu usazenin a zajišťuje vynikající výkon po celou dobu používání motoru.
- Vysoká tekutost zlepšuje mazání motoru, což má za následek snížení tření, úsporu paliva a snížení emisí oxidu uhličitého (CO₂).
- Přítomnost složek s nízkou těkavostí ve formulaci a současně vysoká tepelná stabilita dramaticky snižuje spotřebu oleje.
- **Eni i-Sint tech eco F 5W-20** má vysokou odolnost vůči tepelně oxidačním jevům, které jsou důsledkem dlouhodobého vystavení vysokým teplotám za přítomnosti vzduchu a dalších látek.
- **Eni i-Sint tech eco F 5W-20** zabraňuje zanesení a následnému poškození katalytických systémů přítomných ve výfukovém potrubí.

SPECIFIKACE

- ACEA C5
- API SN
- JLR.03.5004
- Ford WSS-M2C948-B (Approved)





CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Metoda	Měrné jednotky	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	851
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	8.2
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	165
Viskozita při - 30°C	ASTM D 5293	mPa.s	6400
Bod vzplanutí COC	ASTM D 92	°C	216
Bod tuhnutí	ASTM D 5950	°C	-39

