

Eni i-Ride racing 10W-60



POUŽITÍ

Eni i-Ride racing 10W-60 je vysoce výkonné špičkové syntetické mazivo obsahující vysoce výkonné přísady, které uspokojí potřeby čtyřtákních motorů s vysokým specifickým výkonem.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Speciální syntetické základové oleje se zárukou vynikající odolnosti vůči vysokým provozním teplotám a vynikající stabilitou produktu díky základnímu působení aditiv jsou zcela vyvinuty a vyrobeny společností Eni.
- Díky vlastnostem je **Eni i-Ride racing 10W-60** zvláště vhodný pro použití v závodních motorech.

SPECIFIKACE

- API SL
- JASO MA, MA2



Eni i-Ride racing 10W-60



CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Metoda	Měrné jednotky	Typické
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viskozita při 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	23.4
Viskozita při 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	165
Viskozitní index	ASTM D 2270	-	172
Viskozita při - 25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Bod vzplanutí COC	ASTM D 92	°C	230
Bod tuhnutí	ASTM D 97	°C	-27

