



Profesionální řada

Oil System Cleaner

Čistí a chrání olejový systém, brání znečištění nového oleje zbytky oleje starého.

Vlastnosti

- Čistí zevnitř mazací olejový systém a předchází znečištění nového oleje zbytky oleje starého.
- Uvolňuje přilepené pístní kroužky a zdvihátka ventilů.
- Rozpouští šlem a nadnáší nečistoty a usazeniny v klikové skříně.
- Jako dodatečnou ochranu obsahuje vysokotlaká aditiva.

Použití

- Pro benzínové, LPG a naftové motory, atmosférické a přeplňované a pro stacionární zařízení.
- Vhodný i pro manuální převodovky, diferenciály a ozubené převody.

Dávkování

- Obsah plechovky (325 ml) ošetří až 6 litrů motorového oleje.
- Nalít do zahřátého oleje těsně před výměnou oleje.
- Nechat motor běžet bez zátěže 20 minut.
- Vypnout motor a ihned vyměnit olej a olejový filtr.
- Čištění manuálních převodovek, diferenciálů a ozubených převodů – přidat 5 % přísady. Nechat pracovat 1 až 8 hodin bez nadměrné zátěže. Pak olej vyměnit.

Poslední revize: 09. 03. 2020

Uvedené vlastnosti a použití produktů jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. Vzhledem k všestrannosti aplikace není možné uvést všechny podrobnosti a tím pádem nepřebíráme žádné závazky ani povinnosti, které z používání toho produktu vyplývají.