

přípravek pro zlepšení třecích podmínek

JAK PRACUJE

TEC₂₀₀₀ OIL BOOSTER je založen na dlouhém řetězci polyolefinického kopolymeru a směsí specifických látek. Je navržen tak, aby dokázal ochránit motor během největšího opotřebení (při startu), pomáhal udržovat motor čistý, snižoval tření a neutralizoval nebezpečné kyseliny z produktů spalování. Složení použitých látek v **TEC₂₀₀₀ OIL BOOSTERu** je schváleno výrobcí motorů zahrnující Rolls Royce, Jaguar, Mercedes Benz, BMW, Rover, Volkswagen, Škoda, Seat, Peugeot, Renault, Fiat, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Citroen, Nissan, Ford, Mazda, Toyota, atd. atd. Splňuje a převyšuje nejvyšší specifikace API (American Petroleum Institute) "SJ", "SL" a "CF-4" a evropské CCMC jsou plně kompatibilní s API SL/ SJ, API CF-4, VW 505.00, 505.01, 506.00, 506.01

TEC₂₀₀₀ OIL BOOSTER je jeden z mála produktů tohoto typu, který v silné koncentraci obsahuje světově rozpoznané pomocné látky nejvyšších specifikací.

VÝHODY PRO AUTOMOBIL

- podstatné snížení tření, opotřebení při studeném startu a při nejtěžších provozních podmínkách
- snižuje hlučnost při startu
- neutralizuje nebezpečné kyseliny ze spalování
- pomáhá udržovat čistý motor
- zabraňuje uvíznutí pístních kroužků

VÝHODY PRO MAJITELE AUTOMOBILU

- pomáhá snížit spotřebu oleje a pohonných hmot
- snižuje hlučnost motoru

PŘÍSPĚVEK PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- pomáhá snížit množství škodlivých výfukových plynů

APLIKACE:

TEC₂₀₀₀ OIL BOOSTER by měl být přidán při každé výměně oleje do nového oleje. Motor by měl být poté nastartován a běžet přibližně 5 min. 1 dóza se používá přibližně na 4l motorového oleje. Poměr s převodovým olejem 5-10%.



NEOBSAHUJE chlor, PCB (polychlorované biphenyly) , olovo, cadmium
nepatří mezi výrobky na bázi PTFE, grafitu, kovových směsí obsahujících slitinu kovu (měď, olovo, stříbro)

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE OBLASTNÍHO DISTRIBUTORA
Infolinka +420 608 66 77 96

"NEJÚČINNĚJŠÍ PETROCHEMIE SVĚTA"