FORK OIL FACTORY LINE

Vysoce výkonný hydraulický olej určený pro teleskopické vidlice odpružení

100% syntetický

4 Viskozity: VERY LIGHT, LIGHT, LIGHT/MEDIUM, MEDIUM

OBLAST POUŽITÍ

Hydraulický olej pro závodní použití.
Speciálně navržený pro značky SHOWA, KAYABA, OHLINS, WP forks a další typy vidlic typu upside/down, případně konvenčních teleskopických vidlic.

CHARAKTERISTIKA

Snižuje vnitřní tření, speciálně na nohách vidlice a těsněních, díky exkluzivnímu aditivu snižujícímu tření, navrženému a vyrobenému společností MOTUL.
Výjimečné pružící vlastnosti a konstantní výkon v průběhu času.
Protipěnící složka zabraňuje tvorbě vzduchových bublin a jejich přenosu do vzduchové komory za účelem zachování výkonu pružení.
Vlastnosti proti opotřebení a odolnost proti vysokému tlaku. Antikorozní vlastnosti. Ochrana těsnění.

DOPORUČENÍ

Celou řadu MOTUL Fork Oil Factory Line je možné míchat za účelem získání ideální absorpce.
Použijte množství stanovené výrobcem vidlice.
.

VLASTNOSTI

		VERY LIGHT **2,5W**	LIGHT **5W**	LIGHT MEDIUM **7,5W**	MEDIUM **10W**
Hustota při 20 °C	ASTM D1298	0,834	0,834	0,835	0,835
Viskozita při 40 °C	ASTM D445	15,0 mm^2/s	18,0 mm^2/s	24,0 mm^2/s	36,0 mm^2/s
Viskozita při 100 °C	ASTM D445	3,5 mm^2/s	4,0 mm^2/s	4,9 mm^2/s	6,4 mm^2/s
Index viskozity	ASTM D2270	112	121	131	130
Bod vzplanutí	ASTM D92	205 °C	208 °C	230 °C	244 °C
Bod tuhnutí	ASTM D97	<-39°C	<-39°C	<-36°C	<-39°C

Vyhrazujeme si právo měnit všeobecné charakteristiky produktů, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejnovější výsledky technického vývoje.
Specifikace produktu není definitivní. Záleží na objednávce, která musí být v souladu se všeobecnými podmínkami a zárukami. – Vyrobeno ve Francii.
MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web : www.motul.com