



MULTI CVTF

Kapalina pro bezstupňové převodovky (CVT) s řetězem nebo řemenem

Technologie Technosynthese®

DRUH POUŽITÍ

Vysoce výkonná kapalina na bázi technologie Technosynthese® speciálně vyvinutá pro bezstupňové převodovky (CVT).

Je vhodná pro širokou řadu vozidel s převodovkami typu CVT s koncepcí řetězového nebo řemenového převodu.

Je obzvláště vhodná pro vozidla amerických výrobců GM, FORD, CHRYSLER..., asijských výrobců vozidel HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA... nebo evropských výrobců vozidel AUDI, BMW, CITROËN, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT...

Pozor, nedoporučuje se pro hybridní vozidla vybavená jednotkou CVT. Před použitím vždy nahlédněte do příručky uživatele vozidla.

CHARAKTERISTIKA

NORMY A SPECIFIKACE VÝROBCŮ:

Viz tabulka.

MOTUL MULTI CVTF je technologicky špičková kapalina pro mnohá vozidla CVT vhodná pro širokou řadu osobních vozidel vybavených jednotkou CVT, včetně CVT s řemenem nebo řetězem.

Díky svému exkluzivnímu a specializovanému složení MULTI CVTF:

- Zajišťuje úsporu paliva zajištěním optimálního tření kov na kov u vozidel vybavených automatickou převodovkou CVT.
- Pro zvýšené pohodlí poskytuje vysokou ochranu proti otřesům zabraňující vibracím motoru.
- Chrání převodovky, které mají čím dál tím větší počet převodových stupňů, jsou robustnější a musí odolávat vyššímu zatížení.
- Vykazuje vynikající reakci automatické převodovky: pocit hladkého řazení a zkrácenou prodlevu při řazení.
- Zdokonaluje reakci CVT při nízkých teplotách.
- Prodlužuje životnost díky vysoké stříhové stabilitě při vysokých teplotách a odolnost proti oxidaci.
- Zvyšuje ochranu proti opotřebení řemene, řetězu a řemenic.
- Chrání proti korozi a pění.

DOPORUČENÍ

Lze míchat pouze s podobnými oleji.

Výměna oleje: podle doporučení výrobce a podle individuální potřeby. Nedoporučuje se pro hybridní vozidla vybavená jednotkou CVT.

Před použitím vždy nahlédněte do příručky uživatele vozidla.

VLASTNOSTI

Barva	Vzhled	Modrá
Hustota při 20°C (68°F)	ASTM1298	0,852
Viskozita při 40°C (104°F)	ASTM D445	34,3 mm²/s
Viskozita při 100°C	ASTM D445	7,2 mm²/s
Index viskozity	ASTM D2270	180
Teplota vzplanutí	ASTM D92	210°C / 410°F

Skupina OEM	Specifikace
Audi (VAG)	Multitronic, TL 52180, TL 52516
BMW	EZL 799, #8322 0136376, EZL 799 A, #83220429154
Citroën	Elfmatic CVT
Chrysler	CVTF+4
Daihatsu	CVTF 3320
Dodge	NS-2, CVTF+4, #05191184AA
Fiat	Tutela Car CVT N.G.
Ford	CVT23, CVT30, MERCON C, WSS M2C 928A, WSS M2C 933A, XT-7QCFT
General Motors	DEX-CVT
Honda	HMMF (Honda Multi Matic Fluid), Honda CVT-F, HCF-2 #0826099905HE, #087009006
Hyundai	SP III, Genuine CVTF, SP-CVT 1
Infiniti	NS-1, NS-2, NS-3
Jeep	NS-2, CVTF+4, VTF, #05191184AA
Kia	SP III, SP-CVT 1
Lexus	TC
Lifan	Lifan CVT
Mazda	CVTF 3320
Mercedes Benz	MB 236.20
MG-Rover	EM-CVTF
Mini	EZL 799, #8322 0136376, EZL 799 A
Mitsubishi	Dia Queen CVTF-J1, SP III, #MZ313973 Dia Queen CVTF-J4
Nissan	NS-1, NS-2, NS-3, #999MP-NS200P
Peugeot	Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV, # 9735 EF
Renault	Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
Rover	Unipart Transmatic ATF, EM-CVTF
Saturn	DEX-CVT, #22688912
Subaru	NS-2, Lineartronic CVTF, K0425Y0710, CVT TR580, CVT TR690, iCVTF, High Torque CVT, Lineartronic II, K0425Y0711
Suzuki	NS-2, TC, CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Green 2
Toyota	TC, CVTF 3320, CVT FE
Volvo	CVTF 4959
VW (VAG)	G 052 180, G 052 516
Produkty	Specifikace
Elf	Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
Esso	EZL 799, FN1975
Idemitsu	CVTF-EX1, CVTF-EX-2
Mobil	CVTF 3320
Mopar	CVTplus4
Punch	CVTF-EX1, CVTF-EX-2
Shell	Green 1V