

Automchemie – Technické spreje - Montážní

Verze: TS/006

ValvolineTM Copper Spray

Distributed by:



Vysoce kvalitní sprej s vysokým obsahem mědi, který zabraňuje opotřebení a zalepení šroubových spojů vystavených vysokým teplotám.

Aplikace

Brzdové díly
Části výfuku
Šroubované spoje, které jsou vystaveny velmi vysokým teplotám
Závity zapalovacích svíček

Charakteristika výrobku

Vysoká tepelná stabilita
Odolává chemickým a klimatickým vlivům
Ochrana před korozí
Vynikající přilnavost
Chrání před opotřebením a zalepením
Zjednodušuje budoucí demontáž
Přímý nástřik požadovaného místa (tryska)

Snadné použití

Před použitím pečlivě přečtěte pokyny na obalu.

ValvolineTM Copper Spray by měl mít před použitím pokojovou teplotu. Teplota prostředí při aplikaci by měla být mezi 5 až 30 °C. Před použitím protřepejte.

Naneste ValvolineTM Copper Spray na požadované místo. Specifické mazací vlastnosti jsou dosaženy po odpaření rozpouštědla (přibližně 1 minuta).

Držíme svět v pohybu již od roku 1866[™]

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je i následná výroba v souladu se specifikacemi Valvoline[™], mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Valvoline[™] Copper Spray	
Objem	500 ml
Základní ingredience	EP mazací tuk a malé částice mědi
Obsah VOC (těkavých organických sloučenin)	cca 69% (hmotnostní)
Obsah pevných látek	cca 31% (hmotnostní)
Barva	Měděná
Vůně	Charakteristická
Vzhled	Pasta
Relativní hustota při 20°C	0,767 g/ml
Molekulární výnos (Yield) izolovaného produktu	1,26 g/sec
Tlak par při 20°C	3 až 4 bary
Tepelná odolnost	-40°C až +1.100°C

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokalitách):
Evropa

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místní příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://sds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý přípravek do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte je přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje –

[™] Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2018

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.