

GYSFLASH 125.12 CNT FV je vysoko výkonná nabíjačka: 120 A nepretržite pri 25 °C. Umožňuje udržiavať 12 V olovený alebo lítiový akumulátor na dokonale stabilizovanom napätí počas diagnostických fáz. Poskytne najlepší nabíjací cyklus odporúčaný na údržbu najmodernejších vozidiel na trhu. Vďaka pripojeniu cez USB je možné ho 100 % prispôsobiť.

4 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

- **Nabíjanie** : pre 12 V olovené alebo lítiové (LFP) batérie s kapacitou od 20 do 1500 Ah.
- **Diagnostika**: podporuje až 120 A pre 12 V batérie vo vozidlách vo fáze diagnostiky, v údržbárskych dielňach.
- **Predvážacie vozidlo** : poskytuje nepretržité napájanie pri používaní elektrického príslušenstva predvážacieho vozidla. Zároveň riadi optimálne nabíjanie batérie.
- **Tester** : Umožňuje skontrolovať napätie akumulátora, vyhodnotiť štartovací systém (štartovací akumulátor) a stav alternátora vozidla.

100% CONNECTED

- Pridávanie, odstraňovanie alebo úprava režimov a profilov nabíjania cez USB.
- Importovať preddefinované konfiguračné súbory prispôbené obchodom s nákladom.
- Získať históriu nabíjania a údaje na USB kľúči a použiť ich v tabuľke.
- Pripojte ďalšie moduly (tlačiareň, čítačku čiarových kódov atď.) prostredníctvom svojej špeciálnej zásuvky pre moduly (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkonnosť olovených (gélových, AGM, tekutých, vápenatých atď.) a lítiových (LFP) akumulátorov.
- Špecifická nabíjacia krivka v **8 krokoch** (olovený akumulátor) alebo **9 krokoch** (lítiovo-železofosfátový akumulátor) bez dozoru.
- Obnovuje hlboko vybité batérie >2 V (*automatické obnovenie SOS*).

TECHNOLÓGIE A POKROČILÉ FUNKCIE

- **FV** Flexibilné Voltage, nabíjačka pracuje s napájacím napätím v rozsahu 85 až 265 V.
- **Funkcia "Auto-Detect"** automaticky spustí nabíjanie po pripojení batérie k nabíjačke.
- **Funkcia "Auto-Restart"** v prípade výpadku prúdu s pamäťou nastavení.
- **Kontrola a kalibrácia káblov**
- **Uzamknutie**, zabráňuje riziku nesprávnej manipulácie, ideálne do garáží a výstavných hál.
- K dispozícii je až **12 nabíjacích profilov** vrátane profilu Easy na zjednodušené nabíjanie, ktorý je vhodný pre všetky olovené akumulátory.

ULTRA-SECURE

- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla**: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- **Vymeniteľná poistka**, ktorá chráni pred nesprávnym použitím.
- **Snímač teploty** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.

ERGONOMIKA

- **Odolný kufor** s podložkami absorbujúcimi nárazy a vibrácie.
- **Kryt IP40**, chránený proti vniknutiu predmetov väčších ako 1 mm.
- **Nízka výška** (13 cm), aby nakladač mohol prejsť pod vozidlom.



120 A
100%



SMC USB



Dodáva sa s káblami
(5 m - 25 mm²)




Intuitívne rozhranie
k dispozícii v 22 jazykoch



CNT MODULES

PRÍSTUPY (voliteľné)



Nástenná polica
055513



Prenosný kufrík
060432

kompatibilné káble



Texas Cable
> Kliešte
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable >
Kliešte
025721 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable >
NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

50 / 60 Hz		V		I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	V L	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	2000 W	2,5 m	12 V	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 116 A 110 V : 77 A	20 > 1500 Ah	1 V	40	5 m	25	ø M6	6,3	33,4 x 13 x 28	41 x 39 x 22,5 / 10,8
100 > 127 V	1500 W														