

GYSFLASH 100.12 je vysokovýkonná 100A invertorová nabíjačka. Udržiava 12V olovenú alebo lítiovú batériu na dokonale stabilnom napätí, čím chráni batériu počas predvádzacích prác v showroomoch. Zaručuje tiež optimálnu kvalitu nabíjania pre servis aj tých najmodernejších vozidiel.

5 SPÔSOBOV POUŽITIA

- **Nabíjanie:** pre 12V olovené alebo lítiové (LFP) batérie od 5 do 1200 Ah.
- **Showroom :** zaisťuje kompenzáciu prúdu pri použití elektrického príslušenstva v predvázacom vozidle. Taktiež riadi optimálne nabíjanie batérie.
- **Diagnosticke :** podporuje až 100 A pre 12 V batérie vozidiel počas diagnostickej fázy v údržbárskych dielňach.
- **Vymeňte batériu Kompenzuje** elektrické potreby, aby sa predišlo strate pamäte vozidla počas výmeny batérie.
- **Režim napájania:** umožňuje používať nabíjačku ako vysokovýkonný stabilizovaný zdroj napájania s nastaviteľným regulovaným napätím a maximálnym prúdom.



Dodávané s káblami

2,5 - 16 mm ²	029071	029453 
5 m - 16 mm ²	029415	029002 

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkon olovených (gélových, AGM, tekutých, vápnikových atď.) a lítiových (LFP) batérií.
- Špecifická nabíjacia krivka v **7 stupňoch** (olovená batéria) alebo **8 stupňoch** (lítium-železitofosfátová batéria) bez dozoru.
- Robnovuje hlboko vybité batérie > 2 V (*Automatická SOS obnova*).

POKROČILÉ FUNKCIE

- Funkcia „**Automatický reštart**“ v prípade výpadku napájania s uložením nastavení do pamäte.
- **Ovládanie a kalibrácia kábla**, nabíjačka dokáže prijímať káble s dĺžkou až 8 m a prierezom 16 mm².
- **Uzamykací mechanizmus** zabraňuje riziku nesprávnej manipulácie, ideálny do garáží a výstavných hal.
- **Profil jednoduchého nabíjania** pre zjednodušené nabíjanie vhodný pre všetky olovené batérie.
- Možnosť aktivácie **krivky zaťaženia „Expert“**, ktorá vám umožňuje definovať vlastné parametre zaťaženia.

ULTRA BEZPEČNÉ

- **Chráni palubnú elektroniku vozidla:** ochrana pred skratmi, prepolaritou a preťažením. Systém proti iskreniu.
- **Vymeniteľná poistka** chráni pred chybami pri manipulácii.
- **Teplotný senzor** zabraňuje prehriatiu vnútornej elektroniky.




Intuitívne rozhranie
Dostupné v 22 jazykoch

ERGONOMICKÝ

- **Odolné puzdro** s podložkami tlmiacimi nárazy a vibrácie.
- **Nízka výška** (10,5 cm) pre prechod nabíjačky pod vozidlom.
- Žiadne externé vetranie zabezpečuje **tichú prevádzku** a žiadne vníkanie prachu.

PRÍSLUŠENSTVO



Nástenná polica
055513



Prepravný kufr
060432



Anderson/Svorky
2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



Anderson/NATO
2,5 m - 16 mm² 026810



Anderson/Rema 160 A
5 m - 16 mm² 069091



Anderson/Anderson 175 A
5 m - 16 mm² 069107



Anderson<>Texas
0,2 m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

 50 / 60 Od			 V	I max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
220 › 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	100 A	75 A	66 A	20 › 1200 Ah	2 V	21	2,5 m	16	ø M6	4,7	32 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 7,2
										5 m					41 x 39 x 22,5 / 8